




## OKS 450/451 - Ketten- und Haftschmierstoff, transparent


**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +200°C

**Einsatzbereich:** Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

**Eigenschaften:** Extrem kriechfähig, haftstark, abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, wasserbeständig, zur Schmierung von biegsamen Antrieben.



Typ	Gebinde
OKS 451-400ML	400 ml Spraydose
OKS 450-1L	1 l Dose
OKS 450-5L	5 l Kanister (DIN 51)



## OKS 600/601 - Multiöl

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C)

**Einsatzbereich:** Dünflüssiges Multiöl für die industrielle Instandhaltung und im Werkstattbereich.

**Eigenschaften:** Sehr gutes Kriechvermögen, Demontage eingeroosteter Teile, hervorragende Schmiereigenschaften, ausgezeichneter Korrosionsschutz, feuchtigkeitsverdrängend, Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, Schutz elektrischer Kontakte.



Typ	Gebinde
OKS 601-400ML	400 ml Spraydose
OKS 600-5L	5 l Kanister (DIN 51)
OKS 600-25L	25 l Kanister (DIN 61)

